

REGATO II HE OPAL LED



Oprawa z modułem LED przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, recepcji, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, sklepów i innych. Dostępna również w wykonaniu do pracy z systemami kontroli i regulacji emitowanego strumienia świetlnego.

Opis produktu

Źródło światła	LED	Zasilacz w oprawie	tak, zintegrowany
Temperatura barwowa [K]	3000/4000	Montaż	natynkowy/zwieszany
CRI (Ra)	84	Regulacja strumienia	opcjonalnie: DALI/1-10V
IP	20	Korpus	aluminium
Trwałość średnia [h] – L80/B10	>72 000	Kolor obudowy	wszystkie kolory RAL
Klasa ochronności	I	Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Oznaczenie certyfikacyjne	CE	Klosz	opalowy
SDCM	3	Odbłyśnik	o wysokim połysku
Napięcie [V]	220÷240	Temperatura pracy [°C]	-15÷40

Dostępne warianty mocy

Nazwa	Nr katalogowy	Moc [W]	Strumień oprawy [lm]	Skut. świetlna [lm/W]	T _B [K]	L [mm]	W [mm]	H [mm]
REGATO II HE OPAL LED1100-830 L550 10W	41.1902.103	10	1100	110	3000	545	57	75
REGATO II HE OPAL LED1100-840 L550 10W	41.1902.104	10	1130	113	4000	545	57	75
REGATO II HE OPAL LED2200-830 L1100 19W	41.1912.193	19	2200	116	3000	1085	57	75
REGATO II HE OPAL LED2300-840 L1100 19W	41.1912.194	19	2270	119	4000	1085	57	75
REGATO II HE OPAL LED3300-830 L1600 28W	41.1922.283	28	3300	118	3000	1625	57	75
REGATO II HE OPAL LED3400-840 L1600 28W	41.1922.284	28	3400	121	4000	1625	57	75
REGATO II HE OPAL LED4400-830 L2200 38W	41.1932.383	38	4400	116	3000	2170	57	75
REGATO II HE OPAL LED4500-840 L2200 38W	41.1932.384	38	4540	119	4000	2170	57	75

Schemat wymiarowy

