



Oprawa zewnętrzna do oświetlania parków, chodników, placów, parkingów, itp. Zintegrowana ze słupem prostokątnym z bazą montażową. Posiada modułowy system LED z wbudowaną elektroniką (w jednym module 8 diod LED wysokiej mocy). Dostępna z różnymi typami optyk do wyboru (drogowa, symetryczna, asymetryczna). Możliwość regulacji strumienia świetlnego.

Opis produktu

Źródło światła	LED	Optyka	zależna od wykonania
Temperatura barwowa [K]	3000/4000	Rozsył światła	bezpośredni
CRI (Ra)	>80 / >70	Regulacja strumienia	opcjonalnie: DALI/1-10V
IP	67	Korpus	aluminium, stal
Trwałość średnia [h] - L80/B50	100 000	Kolor obudowy	dowolny kolor RAL
Klasa ochronności	II	Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Oznaczenie certyfikacyjne	CE	Materiał słupa	aluminium
Zasilacz w oprawie	tak		
Napięcie [V]	220÷240		

Dostępne warianty mocy

Nazwa	Nr katalogowy	Moc [W]	Strumień oprawy [lm]	Skut. świetlna [lm/W]	T _B [K]
CLAELLA S LED2000-830 IP67 16W	01.1014.163	16	2000	125	3000
CLAELLA S LED2000-740 IP67 16W	01.1014.164	16	2000	125	4000
CLAELLA S LED3000-830 IP67 24W	01.1015.243	24	3000	125	3000
CLAELLA S LED3000-740 IP67 24W	01.1015.244	24	3000	125	4000
CLAELLA S LED4000-830 IP67 32W	01.1016.323	32	4000	125	3000
CLAELLA S LED4000-740 IP67 32W	01.1016.324	32	4000	125	4000
CLAELLA S LED5000-740 IP67 40W	01.1017.403	40	5000	125	3000
CLAELLA S LED5000-740 IP67 40W	01.1017.404	40	5000	125	4000
CLAELLA U LED2000-830 IP67 16W	01.1020.163	16	2000	125	3000
CLAELLA U LED2000-740 IP67 16W	01.1020.164	16	2000	125	4000
CLAELLA U LED3000-830 IP67 24W	01.1021.243	24	3000	125	3000
CLAELLA U LED3000-740 IP67 24W	01.1021.244	24	3000	125	4000
CLAELLA U LED4000-830 IP67 32W	01.1022.323	32	4000	125	3000
CLAELLA U LED4000-740 IP67 32W	01.1022.324	32	4000	125	4000
CLAELLA U LED5000-740 IP67 40W	01.1023.403	40	5000	125	3000
CLAELLA U LED5000-740 IP67 40W	01.1023.404	40	5000	125	4000

Schemat wymiarowy

