



Seria opraw dedykowana do pomieszczeń „czystych” oraz przemysłowych, w których wymagana jest podwyższona szczelność. Przeznaczona do montażu w modułowych sufitach podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych. Wyposażona w źródła LED renomowanych producentów o wysokiej skuteczności świetlnej i wysokim współczynniku oddawania barw. Dostępna w dwóch wariantach temperatury barwowej: 3000 K i 4000 K oraz różnych wariantach mocy.

Opis produktu

Źródło światła	LED	Napięcie [V]	220÷240
Temperatura barwowa [K]	3000/4000	Zasilacz w oprawie	tak, zintegrowany
CRI (Ra)	80	Montaż	podtynkowy
Możliwość wyższego CRI	tak, >90	Regulacja strumienia	opcjonalnie: DALI/1-10V
IP	65	Korpus	stal
Trwałość średnia [h] – L80/B10	>72 000	Kolor obudowy	biały
Klasa ochronności	I	Materiał klosza	szkło hartowane
Oznaczenie certyfikacyjne	CE	Klosz	matowy
SDCM	3	Rozsył światła	bezpośredni

Dostępne warianty mocy

Nazwa	Nr katalogowy	Moc [W]	Strumień oprawy [lm]	Skut. świetlna [lm/W]	T _B [K]	A [mm]	B [mm]	h [mm]
PURELED SH MAT LED6000-830 Q600 IP65 43W	41.1801.433	43	5950	139	3000	595	595	90
PURELED SH MAT LED6100-840 Q600 IP65 43W	41.1801.434	43	6130	143	4000	595	595	90
PURELED SH MAT LED11500-830 L1200 IP65 84W	41.1811.843	84	11480	137	3000	595	1195	90
PURELED SH MAT LED11800-840 L1200 IP65 84W	41.1811.844	84	11840	141	4000	595	1195	90
PURELED SH MAT LED5700-830 L1200 IP65 43W	41.1821.433	43	5730	133	3000	295	1195	90
PURELED SH MAT LED5900-840 L1200 IP65 43W	41.1821.434	43	5910	137	4000	295	1195	90

Schemat wymiarowy

