

STRIP MINI LED



Oprawa przeznaczona do wykonywania podświetleń iluminacyjnych zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz budynków. Przeznaczona do montażu natynkowego na ścianach, gzymsach, pod stropami itp. Wyposażona w źródła LED renomowanych producentów o wysokiej skuteczności świetlnej i wysokim współczynniku oddawania barw. Dostępna w wielu wariantach temperatury barwowej oraz różnych wariantach mocy.

Opis produktu

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Źródło światła | LED | Montaż | natynkowy |
| Temperatura barwowa [K] | 2400-6500 | Regulacja strumienia | opcjonalnie: DALI/DMX/1-10V |
| CRI (Ra) | >80 | Korpus | aluminium |
| IP | 66 | Materiał klosza | szkło hartowane / PC |
| IK | 08 | Temperatura pracy [°C] | -20÷40 |
| Trwałość średnia [h] – L70/B50 | 50 000 | Moc [W] | wg konfiguracji projektowej |
| Klasa ochronności | I | Długość [mm] | do 2200 - personalizowana |
| Napięcie [V] | 180÷240 | | |
| Zasilacz w oprawie | tak, zintegrowany | | |

Dostępne warianty mocy

| Nazwa | Nr katalogowy | Moc [W] | T _B [K] | L [mm] |
|---------------------------------------|---------------|---------|--------------------|--------|
| STRIP MINI LED840 L300 IP66 IK08 4W | 01.1411.044 | 4 | 4000 | 300 |
| STRIP MINI LED830 L1000 IP66 IK08 16W | 01.1421.163 | 16 | 3000 | 1000 |

Schemat wymiarowy

